

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

### № CPR 022576 TG PL 130

1. **Уникален идентификационен номер на типа на продукта:**  
*Гипсокартонена плоскост Technogips Pro DF*
2. **Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява идентификация на типа на продукта:** *Типът, номерът на партидата и дата на производство са показани на опаковката*
3. **Предвидена употреба в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:** *Гипсокартонена плоскост за системи за сухо строителство*
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:** *Търговска марка: Technogips Pro | Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, Адрес за контакт: ул. Доспат № 2, 1606 гр. София, България | sales@technogipspro.com*
5. **Име и адрес за контакт на упълномощен представител:** *Не е приложено*
6. **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V от Регламент (ЕС) 305/2011:** *Система 4*
7. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (hEN):** *Производителят е извършил изпитвания за определяне на типа продукт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009. Производителят е сертифициран по ISO 9001:2015 и има въведена система за производствен контрол.*
8. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:** *Не е приложено*
9. **Декларираните експлоатационни показатели**

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Тип	A, D и F	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Клас по реакция на огън	A2-s1, d0 (B0)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Якост на огъване, [N]	отговаря	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Якост на срязване, [N]	NPD	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Пропускливост на водни пари, изразено като число на дифузно съпротивление на водни пари - $\mu$	10 (EN ISO 10456)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Топлопроводност, $\lambda$ [W/(m.K)]	0.25 (EN ISO 10456)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Опасни субстанции	NPD	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Устойчивост на удар	Тези характеристики са зависими от системата и се декларират от производителя въз основа на предвиденото приложение: www.technogipspro.com	
Изолация от пряк въздушен шум		
Звукопоглъщане		

10. **Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели в точка 9.**

*Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.*

*Подписано за и от името на производителя от:*

Управител:

/ Петър Калоянов /



гр. София | Дата: 01.05.2020